



Техническая информация по Camozzi

Серия 25

Клапаны регулирующие и отсечные

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ И ОТСЕЧНЫЕ

СЕРИЯ 25, СЕРИЯ 22

Новинка

КАМОЦЦИ

КЛАПАНЫ РЕГУЛИРУЮЩИЕ И ОТСЕЧНЫЕ



Седельные клапаны серий 25 и 22 предназначены для работы как в качестве регулирующих, так и отсечных устройств (в зависимости от конструкции седла клапана).

Клапаны могут быть изготовлены как из чугуна, так и из углеродистой и нержавеющей стали, что позволяет их эксплуатировать на различных, в том числе агрессивных средах.

Широкий температурный диапазон и большая номенклатура элементов управления делает данные клапаны отличным инструментом для регулирования расхода в любых технологических процессах на ваших предприятиях.

Примечание: по стандарту клапан с пневматическим приводом (МИМ) оснащается ручным дублером (штурвал), исполнение клапана с МИМ без штурвала является специальным и доступно по запросу.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Тип клапана	2х или 3х ходовой, седельный клапан прямой или угловой
Вид клапана	отсечной, регулирующий, смесительный, разделительный
Исполнение	фланцевое по ГОСТ 33259-2015, PN16, PN40, PN63
Конструкция	односедельный, односедельный с разгруженным седлом, двухседельный
Рабочая среда	вода, перегретая вода, пар, масло, прочие жидкие и газовые среды, совместимые с материалами клапана
Максимальное давление среды, бар	16-63, в зависимости от конструкции клапана
Рабочая температура среды, °C	-60 ... +560, в зависимости от материального исполнения клапана
Материал корпуса	чугун (СЧ20), углеродистая сталь (Ст.25Л), углеродистая сталь хладостойкая (20ГЛ), нержавеющая сталь (12Х18Н9ТЛ)
Материал уплотнения	«мягкое» (Фторопласт-4 ГОСТ 10007), «металл по металлу»
Рабочая температура окружающей среды, °C	-60 ... +50, в зависимости от материального исполнения клапана
Управление	пневматическое (мембранный привод НЗ или НО), пневматическое с ручным дублированием (стандартное исполнение), электрическое (прямоходный привод)
Пропускная способность, Kvy, М³/час	0,1 ÷ 1600, в зависимости от DN (см. таблицу)
Присоединение	фланцевое: JIS 20K, DIN PN40
Присоединение резьбовое	трубная цилиндрическая (G") или NPT (только под заказ)
Герметичность	класс А по ГОСТ 9544-2015 (для уплотнения металл-металл класс IV по ГОСТ9544-2015)