



Техническая информация по Camozzi

Серия 3WAY

DN 8...80 мм. До 63 Бар

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

КРАН ШАРОВОЙ 3-ХОДОВОЙ (L, T-ПОРТ)

СЕРИЯ 3WAY

Размер: 1/2" ~ 4"



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нержавеющая сталь	AISI-316 (10X17H13M2)
Резьба	ISO 228
Давление	63 бар
Рабочая температура	-10°C ÷ 150°C
Монтажная площадка	ISO 5211
L-порт, T-порт	
Опция	замок на ручку
Герметичность	класс A

КОДИРОВКА

D	3WAY	L	-	316	-	PPM	-	025	-	220VAC
D	ТИП ПРИВОДА: _ = ручной привод D = пневмопривод двойного действия серии CA S = пневмопривод одностороннего действия серии CA CRD = пневмопривод двустороннего действия серии CR CRS = пневмопривод одностороннего действия серии CR AOX = электропривод AOX									
3WAY	СЕРИЯ ШАРОВОГО КРАНА									
L	НАПРАВЛЕНИЕ ПОТОКА: L-порт T-порт									
316	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 316 = нержавеющая сталь AISI 316									
PP	РЕЗЬБОВОЕ ПРИСОЕДИНЕНИЕ									
025	УСЛОВНЫЙ ДИАМЕТР: 008 ... 100 мм									
220VAC	НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА AOX: 220VAC 24VDC									