



Техническая информация по Camozzi

Серия СС100

Бустер-усилитель расхода

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

Бустер-усилитель расхода Серия CC100, CC110, CC120



CC100



CC120



CC110

- » Высокая точность и быстрое время отклика
- » Полная герметичность в закрытом положении
- » Настройка чувствительности
- » Высоко- и низкотемпературные исполнения
- » Компактность и малый вес

Бустер CC100 предназначен для усиления расхода позиционера в случае управления пневмоприводом большого типоразмера, применяется для увеличения быстродействия следящих приводов.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Мод.		CC100	CC110	CC120
Максимальное рабочее давление		10 бар	10 бар	10 бар
Давление управления		1,4 ÷ 7 бар	1,4 ÷ 7 бар	1,4 ÷ 7 бар
Соотношение упр. сигнал / выходное давление		1:1	1:1	1:1
Линейность		1%	1%	1%
Пропускная способность (CV)	выхлоп	1,3	2,1	5,2
	выход	1,2	2,7	4,9
Резьба порт упр. сигнала		NPT1/4, PT1/4	NPT1/4, PT1/4	NPT1/4, PT1/4
Резьба вход/выход		NPT1/4, PT1/4	NPT1/2, PT1/2	NPT3/4, PT3/4
Температура окружающей среды		-20°C ÷ 70°C (стандартный тип)		
		-20°C ÷ 120°C (высокотемпературный тип)		
		-40°C ÷ 70°C (низкотемпературный тип)		
		-60 ÷ 70°C (сверхнизкотемпературный тип)		
Материал		алюминиевое литьё		
Вес		0,55 кг	0,75 кг	1,9 кг