



Техническая информация по Camozzi

Серия Р

Пневматический и электропневматический

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

СЕРИЯ Р И Е



Позиционеры серий Р и Е, предназначены для использования с линейными и поворотными клапанами. Позиционер Е применяется для точного регулирования хода клапана с помощью сжатого воздуха на основе входного сигнала 4–20 мА. Позиционер Р применяется для точного регулирования хода клапана с помощью сжатого воздуха на основе входного сигнала 0,2–1,0 Бар.

- » Отсутствие резонанса при функционировании позиционера в диапазоне 5–200 Гц
- » Осуществление контроля с 1/2 разделением без каких-либо дополнительных переходников
- » Простые процедуры установки нуля и диапазона
- » Простой переход с обратного действия на прямое действие и наоборот
- » Простой переход от привода с пружинным возвратом к приводу двустороннего действия, и наоборот
- » Быстрое соединение обратной связи и соответствие стандарту ISO 5211 или NAMUR
- » Быстрая и точная реакция
- » Малый расход воздуха
- » Эффективная защита против пульсаций за счёт использования выходной диафрагмы в приводе небольшого размера
- » Простой монтаж соединений воздушных трубок в любом направлении
- » Беспроводное исполнение позиционеров (по запросу)

E	R	D	–	NAF	–	N	1	1
---	---	---	---	-----	---	---	---	---

E	E = стандартный электропневматический позиционер 4-20мА P = стандартный пневматический позиционер 0,2-1 бар				
R	R = поворотный L = линейный				
D	D = двустороннего действия S = одностороннего действия				
NAF	NAF = без датчиков ISB = внутренний блок концевых датчиков				
N	N = невзрывозащищенный				
1	Линейный	1 = 10-40 2 = 40-70 3 = 70-100 4 = 100-130 5 = 130-170	Поворотный	1 = M6x40L 2 = M6x63L 3 = M8x40L 4 = M8x63L 5 = NAMUR	
1	1 = дроссельное отверстие 0.7мм 2 = дроссельное отверстие 1 мм 3 = без дросселя				