



Техническая информация по Camozzi

Серия S93

Шаровые краны

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

ШАРОВЫЕ КРАНЫ

СЕРИЯ S93 – С ЗАМКОМ

СЕРИЯ 7930

Серия S93: присоединение G1/4, G3/8, G1/2, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2
 Серия 7930: Ø6, 8, 10, 12 мм



Шаровые краны предназначены для управления потоками сжатого воздуха, воды и минерального масла. Корпус крана Серии S93 имеет дренажное отверстие с резьбой M5, предназначенное для сброса воздуха из технологического оборудования при закрытии крана.

При необходимости получения структуры 2/2 лин./поз. отверстие M5 требуется заглушить.

Ручка шарового крана Серии S93 стопорится на корпусе во избежание несанкционированного, самопроизвольного поворота.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	шарового типа серия S93: 3-х линейный серия 7930: 2-х линейный
Крепление	резьбовое
Материалы	корпус – латунь покрытая никелем рукоятка – пластмасса, углеродистая сталь шар – хромированная латунь
Присоединение	Мод. S93...: G1/4, G3/8, G1/2, G1, G1 1/4, G1 1/2, G2 Мод. 7930: Ø6, 8, 10, 12 мм
Установка	в любом положении
Рабочая температура	Мод. S93...: -20 ÷ 170°C Мод. 7930: -20 ÷ 100°C
Рабочее давление	Мод. S93...: 14 бар Мод. 7930: 0 ÷ 10 бар
Рабочая среда	очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]. Требуется установка центробежного фильтра 25 мкм, обеспечивающего класс очистки воздуха по стандарту ISO 8573-1:2010 [7:8:4]. Вода, минеральное масло.