



Техническая информация по Camozzi

Серия SC

Полиамид с прямыми отводами

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

Спиральный трубопровод Мод. TSP



Спиральный трубопровод TSP из полиамида Rilsan® PA11 со спиральными отводами концов
Рабочая температура: -40...+80°C

Мод.	Линейная длина, м	D/d	Диаметр спирали внешний, мм	Диаметр спирали внутренний, мм	Рабочее давление, бар
TSP 4/2 (L = 7,5)	7,5	4/2	50	42	44
TSP 6/4 (L = 5)	5	6/4	64	52	28
TSP 6/4 (L = 7,5)	7,5				
TSP 6/4 (L = 15)	15				
TSP 6/4 (L = 30)	30	8/6	86	70	20
TSP 8/6 (L = 5)	5				
TSP 8/6 (L = 7,5)	7,5				
TSP 8/6 (L = 15)	15				
TSP 8/6 (L = 30)	30	10/8	102	82	16
TSP 10/8 (L = 7,5)	7,5				
TSP 10/8 (L = 15)	15				
TSP 10/8 (L = 20)	20				
TSP 10/8 (L = 30)	30	12/10	126	102	12
TSP 12/10 (L = 15)	15				
TSP 12/10 (L = 30)	30	14/12	180	152	10
TSP 14/12 (L = 7,5)	7,5				
TSP 14/12 (L = 15)	15				
TSP 14/12 (L = 30)	30	15/12,5	182	152	12
TSP 15/12,5 (L = 7,5)	7,5				
TSP 15/12,5 (L = 15)	15				
TSP 15/12,5 (L = 30)	30				

Цвет трубопровода: синий (B)

Другие цвета под заказ:

Оранжевый А

Спиральный трубопровод Мод. SC



Спиральный трубопровод SC из полиамида RILSAN® PA11 с прямыми отводами концов
Рабочая температура: -40...+80°C
Цвет трубопровода: синий (B)

Мод.	Линейная длина, м	D/d	Диаметр спирали внешний, мм	Диаметр спирали внутренний, мм	Рабочее давление, бар
SC42B5	5	4/2	50	42	44
SC42B10	10				
SC64B10	10	6/4	64	52	28
SC86B5	5	8/6	86	70	20
SC86B75	7,5				
SC86B10	10				
SC86B15	15				
SC86B30	30	10/8	102	82	16
SC108B75	7,5				
SC108B10	10				
SC108B15	15				
SC108B30	30	12/10	126	102	12
SC1210B75	7,5				
SC1210B10	10				
SC1210B15	15				
SC1210B30	30	15/12,5	182	152	12
SC1512B15	15				
SC1512B30	30				