



Техническая информация по Camozzi

Серия V-3МН

DN 8...150 мм. До 69 Бар

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

КРАН ШАРОВОЙ V-3МН

Размер: 1/4" ~ 4"



- Резьбовое присоединение / сварное встык / сварное внахлест
- 2-ходовой полнопроходной
- Монтажная площадка по ISO 5211
- Функция блокировки ручки

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Нержавеющая сталь	AISI-316 (CF8M)
Резьба	ISO 228
Рабочая температура	-40°C ÷ 180°C
Давление	63 бара
Герметичность	класс A
Прямая монтажная площадка	ISO 5211

КОДИРОВКА

V	3МН	-	316	-	PP	-	025	-	HT	-	220VAC
V	ТИП УПРАВЛЕНИЯ: V = с ручкой D = с пневмоприводом двустороннего действия серии CA S = с пневмоприводом одностороннего действия серии CA CRD = пневмопривод двустороннего действия серии CR CRS = пневмопривод одностороннего действия серии CR AOX* = с электроприводом										
3МН	МОДЕЛЬ ШАРОВОГО КРАНА										
316	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 316 = нержавеющая сталь AISI 316										
PP	PP = резьбовой корпус BW = под приварку встык SW = под приварку внахлест										
025	ПРИСОЕДИНЕНИЕ (DN): 008 ÷ 100 мм										
HT	опция: = стандартное исполнение: -40°C ÷ 180°C HT = высокотемпературное исполнение: -20°C ÷ 220°C только для PN16										
220VAC*	НАПРЯЖЕНИЕ ЭЛЕКТРОПРИВОДА AOX: 220VAC 24VDC										