



Техническая информация по Camozzi

Серия V2FH

DN 15...200 мм. До 40 Бар

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

КРАН ШАРОВОЙ

СЕРИЯ V2FH



КОДИРОВКА

V2FH	-	316	-	PN16	-	080	-	HT
V2FH	СЕРИЯ. Тип управления: V = ручной привод D = пневмопривод двойного действия S = пневмопривод одностороннего действия CRD = пневмопривод двустороннего действия серии CR CRS = пневмопривод одностороннего действия серии CR AOX = электропривод							
316	МАТЕРИАЛ КОРПУСА: 316 = нержавеющая сталь AISI316 304 = нержавеющая сталь AISI304 (по запросу) WCB = углеродистая сталь (по запросу)							
PN16	РАБОЧЕЕ ДАВЛЕНИЕ: PN16/40 = универсальный 16/40 бар (DN15 - 50) (только для стандартной версии) PN16 = 16 бар (DN65 - 200) PN40 = 40 бар (DN65 - 100)							
080	ДИАМЕТР, DN: 015 020 025 032 040 050 065 080 100 125 150 200							
HT	= стандартное исполнение: -20°C ÷ 180°C HT = высокотемпературное исполнение: -20°C ÷ 250°C (PEEK) (только для PN16)							

Кодировки ремкомплектов

V2FH-316-PN16/40-015-KIT
 V2FH-316-PN16/40-020-KIT
 V2FH-316-PN16/40-025-KIT
 V2FH-316-PN16/40-032-KIT
 V2FH-316-PN16/40-040-KIT
 V2FH-316-PN16/40-050-KIT
 V2FH-316-PN16-065-KIT
 V2FH-316-PN16-080-KIT
 V2FH-316-PN16-100-KIT