



Техническая информация по Camozzi

Серия VB

Серия VB Ø8÷40 мм

<https://www.pnevmo-sputnik.ru/>

Официальный дилер Camozzi в России

Источник технических данных: каталог Camozzi Automation

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ

СЕРИЯ VB

Новинка

КАМОЦЦИ

ПНЕВМАТИЧЕСКИЕ ВИБРАТОРЫ



- Версия с турбиной и с шаром
- Широкая линейка типоразмеров

Пневмовибраторы используют энергию сжатого воздуха в качестве источника питания для привода шара из нержавеющей стали или турбины. За счет вращения масс смещенного относительно центра вращения создается вибрация. В определенном диапазоне частота может регулироваться давлением воздуха. Пневмовибраторы могут быть использованы в легкой промышленности, машиностроении, в продуктовой отрасли и пр.

ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Конструкция	Вращающийся стальной шарик или турбина
Материалы	Корпус - алюминий Шар - сталь Турбина - алюминий
Рабочая среда	Очищенный воздух без необходимости маслораспыления согласно ISO 8573-1:2010 [7:4:4]
Рабочая температура	-10°C ... +80°C
Рабочее давление	0 ... 8 бар

РАСШИФРОВКА КОДА

VB	K	-	08
VB	СЕРИЯ: VB-пневмовибратор		
K	ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ МЕХАНИЗМ: K-шариковый G-турбинный		
08	ТИПОРАЗМЕР: 08 16 20 36		